



CICLO APPLICATIVO 9 2018



Pavimento in cotto in interni

Trattamento per cotto in interni

TIPOLOGIA DI SUPPORTO

Pavimenti in cotto non trattati o sverniciati.

PREPARAZIONE DEL FONDO

- **COTTO GIA' TRATTATO:** eliminare il trattamento esistente affidandosi ad un professionista fino a riportare il cotto a grezzo.
- Pulire la superficie da trattare con un panno umido per eliminare eventuali tracce di polvere o sporco.
- Assicurarsi che il cotto sia assorbente.

PRIMA FASE

Per pavimenti nuovi o se il pavimento presenta degli affioramenti salini (cristalli-polvere bianca) oppure se il materiale è sporco di calce, utilizzare **Cottopronto C13** per pulire la superficie. Applicare il prodotto con rullo, spandicera, pennello indossando guanti e occhiali di protezione (consultare la scheda di sicurezza). Il prodotto è acido, fare attenzione. Lasciare agire fino ad asciugatura, sciacquare con acqua e attendere l'asciugatura completa.

SECONDA FASE

Dopo almeno 4 ore dall'applicazione di Cottopronto C13, stendere una mano di fondo protettivo antimacchia **Cottofondo C14**, senza eccedere con il prodotto, utilizzando spandicera, rullo a pelo corto o pennello. Il cotto viene totalizzato leggermente ad opera degli oli naturali contenuti nel prodotto.

Per pavimenti molto assorbenti, antichi o fatti con impasto a mano e solo se il trattamento risulta non omogeneo, dopo 8 ore applicare una seconda mano di prodotto secondo le stesse modalità.

TERZA FASE

Dopo almeno 24 ore dall'applicazione del fondo, applicare una mano di finitura a solvente naturale **Lucente L26** in strato sottile con spandicera, straccio o pennello.

Non calpestare prima di 3 giorni.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Evitare di far entrare in contatto il pavimento con liquidi e sostanze aggressive quali a titolo di esempio: sgrassatori, acidi e basi forti, prodotti a base di candeggina, ammoniaca, alcool. Pulire sempre la superficie nel più breve tempo possibile.

- **PULIZIA ORDINARIA:** asportare la polvere e pulire con una miscela di **Saponetto D11** e acqua secondo scheda tecnica, una volta a settimana.
- **LUCIDATURA ORDINARIA:** per ridare brillantezza al pavimento, dopo aver pulito con Saponetto D11, applicare una mano di **Lilla L21** senza risciacquare, secondo scheda tecnica.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il trattamento di oliatura garantisce un elevato nutrimento del cotto ed il consumo del trattamento solo nella parte superficiale. Si consiglia di intervenire con il trattamento di manutenzione straordinaria solo quando il pavimento appaia non omogeneo, spento o consumato. Il trattamento di manutenzione straordinaria può essere localizzato solo alla zona più usurata. Una corretta manutenzione assicurerà una corretta conservazione del pavimento nel tempo.

Asportare la polvere con un panno asciutto, pulire e nutrire la superficie con una mano in strato sottile di **Lucente L26**, secondo scheda tecnica.

Leggere attentamente le schede tecniche dei singoli prodotti prima di iniziare l'applicazione.

Solas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda applicativa è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente annulla automaticamente la precedente. La scheda applicativa è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.