



PRODOTTI SPECIALI

Scheda tecnica Disincrostante plus D41

Agosto 2015



# Disincrostante PLUS D41

Detergente e sgrassatore alcalino.

Sgrassatore alcalino, detergente per la pulizia profonda delle macchine per la verniciatura.

## IMPIEGO

- Elimina energicamente residui di vernici oleo-resinose e sintetiche.
- Per la pulizia di macchine e rulli per la verniciatura.
- Utilizzabile come sverniciatore.

## CARATTERISTICHE

### ASPETTO

Liquido ad alta viscosità giallo.

### AZIONE

Detergente alcalino per la sgrassatura di profondità.

### DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Acqua, idrossido di potassio, acidi grassi vegetali, lecitina di soia, olio di lino raffinato, olio di pino, olio turco.

**ESENTE DA:** resine acriliche, viniliche, alchidiche di origine petrolchimica, da poliuretani, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere.

### INDICAZIONI DI IMPIEGO

- **Indossare mezzi protettivi adeguati** (guanti anticorrosivi, occhiali, ecc.).
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Non utilizzare su metalli poco resistenti agli alcali (ad esempio alluminio, rame, zinco)
- Per la pulizia: applicare abbondantemente il prodotto a pennello sulla superficie da pulire. Lasciar agire non meno di 15 minuti, poi sciacquare con acqua. Per sporco ostinato immergere il pezzo da pulire in una soluzione composta da 8 parti di acqua e 2 di Disincrostante D41 Solas per almeno 8 ore e poi sciacquare con acqua.
- Per sverniciare superfici orizzontali: applicare abbondantemente sulla superficie e lasciare agire; rimuovere con una spatola. Se necessario ripetere l'operazione. **Attenzione:** fare sempre una prova sul supporto da sverniciare. Su trattamenti molto resistenti (Smalti a solvente sintetici ecc) la sverniciatura potrebbe essere incompleta.

### DILUIZIONE

- Per sporco ostinato immergere il pezzo da pulire in una soluzione composta da 8 parti di acqua e 2 di Disincrostante D41 Solas per almeno 8 ore e poi sciacquare con acqua.
- Pronto all'uso.



PRODOTTI SPECIALI

## Scheda tecnica Disincrostante plus D41

Agosto 2015



### CONSERVAZIONE

Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato dall'irraggiamento solare ed a temperature non inferiori ai 5°/ 7°C si conserva per almeno 5 anni.

### PULIZIA ATTREZZI

Con acqua. Per una migliore cura gli attrezzi, utilizzare Lavapennelli D50 Solas.

### AVVERTENZE

**Prodotto base:** non mischiare con prodotti acidi.

**CORROSIVO.** Frasi di pericolo (H) Contiene: idrossido di potassio • Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

• Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. • Indossare guanti, indumenti protettivi, proteggere occhi e viso. Per maggiori indicazioni si veda scheda di sicurezza.

Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali.

Non ingerire il prodotto.

### CONFEZIONI

1 L

5 L

50 L

## CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

**PESO SPECIFICO** 1.00 ± 0.05 kg/L

**VISCOSITA'** nd

**pH** 13 - 14

Solas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.